

PURECO / ENVIA® TNC

Vasbeton tartályos iszapfogó és olajleválasztó berendezéscsalád



- » Fizikai fázis szétválasztás, és koaleszcenz szűrő alkalmazásával működő berendezés család
- » Készre szerelt, komplex technológia
- » Közlekedési utakról, parkoló felületekről lefolyó csapadékvizek előkezelésére
- » Technológiai szennyvizek tisztítására
- » Az üzemeltetői feladatokat könnyítő kiegészítő rendszerekkel



PURECO/ENVIA® TNC Vasbeton tartályos iszapfogó és olajválasztó berendezéscsalád



A berendezések hagyományos, bevált technológiák ötvözésével nyújtanak jó hatásfokú teljesítményt. A működéshez hozzáadott energia, vagy vegyszer nem szükséges. A beépített biztonsági szerelvény az üzemeltetőt védi a véletlen környezetszennyezés következményeitől, megakadályozza a vízgyűjtőn történt havária továbbjutását.

A berendezések alkalmasak, gépjármű forgalom alá, vagy talajvízbe (lehorgonyzással) történő telepítésre is. Készre szerelten szállítjuk, telepítés során a csatornahálózatba egyszerű, járatos csökötésekkel illeszthető.

Az üzemeltetés egyszerű, a berendezésbe való leszállás, és segédeszközök nélkül végezhető. Az opcióként kínált érzékelő, riasztó rendszer telepítésével az üzemeltetési költségek jelentősen csökkenthetők. Szükség szerint vállaljuk a kiválasztáshoz szükséges helyszíni szemléket, egyeztetéseket, valamint, ha telepítéshez szükséges – a hatósági eljárások bonyolítását. A berendezés család ÉME engedéllyel rendelkezik, adott feltételek esetén az engedélyeztetés alól mentesül.

Igény szerint a gyártott berendezéseket telepítjük, vagy a telepítés irányításával segítjük megrendelőinket, vagy a kivitelezőt. Vállaljuk a berendezések jogszabályok szerinti üzemeltetését, karban tartását, tisztítását. Berendezéseink a Magyarországon

hatályos kibocsátási határérték teljesítésére fejlesztődtek, de alkalmasak természetesen az EU-ban alkalmazott enyhébb követelmények kielégítésére is. A tartályok fődémjei D400 kN terhelésre gyártódnak minden esetben, külön figyelmet erre csak extrém terhelési viszonyok között (vasúti pálya mellé közvetlenül, mély beépítés, stb), kell fordítani.



ENVIA TNC gépészete

Főbb előnyök

- könnyű szerelhetőség
- gépjármű forgalom alá telepíthető
- talajvízbe lehelyezhető
- méretezés szerinti lehorgonyzással

